

# Peinture Spécial Balcon

Peinture imperméabilisante souple pour balcons et terrasses



La Peinture Spécial Balcon de Watco est un enduit bicomposant résistant et souple. Elle se compose de résines synthétiques, de sable siliceux et de ciments soigneusement sélectionnés. Elle est idéale pour les balcons ou les terrasses sensibles à la pénétration d'eau. Cette peinture comble les petites fissures et empêche les infiltrations d'eau et la formation de moisissure.

La Peinture Spécial Balcon de Watco offre une surface souple et résistante à l'usure. S'appliquant à l'état liquide, elle peut servir à protéger les alentours de tuyaux, de gouttières et de saillies avec une efficacité accrue par rapport aux matériaux en feuille. Nous recommandons de combiner cette Peinture Spécial Balcon à notre Toile de Renfort pour imperméabiliser les fissures ou joints de mur/sol. Pour un fini brillant et facile d'entretien, appliquer une seule couche de Durci'sol de Watco après séchage de la Peinture Spécial Balcon.

## Couleurs



Gris

En dépit de toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que les coloris offerts correspondront précisément à ceux des échantillons présentés.

## Domaines d'utilisation:

- Terrasses
- Balcons
- Zones ne disposant pas d'une membrane étanche

## Caractéristiques:

- Remarquables propriétés imperméabilisantes
- Fini souple permanent - résiste aux mouvements du support
- Empêche l'eau de pénétrer la surface ainsi que les remontées d'eau
- Résiste aux intempéries et aux rayons UV
- Fini mate légèrement texturé
- Peut être étalée pour obtenir une finition lisse ou appliquée au rouleau pour créer une texture à la finition antidérapante
- Convient au trafic léger, moyen et lourd

## Besoin de conseils ?

Notre équipe d'experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans les étapes de préparation et d'application du **Peinture Spécial Balcon**.

**Appelez notre équipe d'experts au +32 (0)13 458 905** (en semaine de 8h00 à 18h00)

# Peinture Spécial Balcon

Peinture imperméabilisante souple pour balcons et terrasses

## 1 Préparation de surface

La surface doit être propre, sans tache de graisse, sans poussière ni trace de laitance et autres contaminants. Humidifier la surface avec de l'eau froide propre. La température de l'air et de la surface ne doit pas être inférieure à 5°C.

## 2 Mélange

Verser environ 3/4 de liquide de liquide dans le seau, puis rajouter la poudre en même temps que le petit sac de pigment.

Mélanger à l'aide d'un agitateur pour perceuse à vitesse lente pendant environ 3 minutes jusqu'à la disparition des grumeaux et obtention d'une consistance onctueuse.

## 3 Application

Le produit peut être appliqué au rouleau, à la truelle ou à la raclette selon la finition souhaitée. Pour créer une finition texturée antidérapante et résistante, utiliser un rouleau à poils moyens. Pour obtenir une finition lisse, utiliser un rouleau à poils ras. La peinture doit être appliquée à environ 1 mm d'épaisseur. Si une deuxième couche s'impose, elle peut être appliquée dès que la première couche a séché, normalement au bout de 12 à 24 heures. Plusieurs couches peuvent être appliquées pour augmenter la résistance du revêtement face à la pression de l'eau. (Par exemple, 3mm d'épaisseur de revêtement peut résister jusqu'à 3m d'eau).

## 4 Sécurité

Éviter tout contact direct avec les yeux et la peau. Le mélange fraîchement obtenu, étant légèrement alcalin, le port de gants en PVC ou en caoutchouc est recommandé.

# Peinture Spécial Balcon

Peinture imperméabilisante souple pour balcons et terrasses

## Spécification

<b>Composition</b>	Résines synthétiques, sables siliceux et ciments sélectionnés.
<b>Nombre de composants</b>	1 liquide blanc laiteux et 1 poudre grise. Ajouter le pigment de votre choix au mélange afin d'obtenir une version colorée.
<b>Finition</b>	Fini mat finement texturé.
<b>Primaire à appliquer</b>	Voir la section "Préparation des surfaces".
<b>Nombre de couches</b>	1
<b>Usage intérieur/extérieur</b>	Intérieur et extérieur.
<b>Outils à employer</b>	Rouleau, truelle ou raclette. À utiliser une brosse à rechampir.
<b>Température d'application minimum</b>	Température de l'air 10°C. Température de la surface 5°C.
<b>Convient pour</b>	L'asphalte solide, le fibrociment, le béton, et les surfaces en bitume sujettes à l'humidité.
<b>Conditionnement</b>	25 kg
<b>Pouvoir couvrant</b>	25 kg pour environ 12,5 m <sup>2</sup> sur 1 mm d'épaisseur.
<b>Épaisseur</b>	Entre 0,5 mm et 1,5 mm.
<b>Temps de durcissement/ séchage</b>	Entre 15°C et 20°C, un sol traité à la Peinture Spécial Balcon peut supporter un trafic léger après 16 heures, et un trafic intense au bout de 3 jours. La résistance optimale aux produits chimiques s'obtient au bout de 7 jours.
<b>Nettoyage des outils</b>	Nettoyer les outils avec de l'eau, immédiatement après usage. La Peinture Spécial Balcon séchée ne peut être enlevée que par procédé mécanique.
<b>Durée de vie après mélange</b>	2 heures à 10°C. 1 heure et demie à 20°C. 30 minutes à 30°C.
<b>Stockage</b>	Conservé au sec et hors du sol à toute température inférieure ou égale à 25°C. Ne pas laisser geler.
<b>Durée de conservation</b>	12 mois dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.
<b>Sécurité</b>	Des fiches de données de sécurité sont consultables. Retirer les denrées alimentaires pendant l'application et le temps de séchage.